

## SERIE EPOQUE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	<b>NORMATIVA</b>	<b>VALORE RICHIESTO</b>	<b>CERAMICHE GRAZIA</b>
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b>	UNI-EN ISO 10545-3	> 10%	<b>CONFORME</b>
<b>RESISTENZA AL CAVILLO*</b>	UNI-EN ISO 10545-11	-	<b>RESISTENTE</b>
<b>RESISTENZA CHIMICA*</b>	UNI-EN ISO 10545-13	<b>CLASSE B</b>	<b>GARANTITA</b>
<b>PIOMBO E CADMIO RILASCIATI</b>	UNI-EN ISO 10545-15	<b>METODO DISPONIBILE</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b>
<b>REAZIONE AL FUOCO</b>	EN 13501-1	-	<b>A1-A1<sub>FL</sub></b>
<b>VARIAZIONE DI TONO</b>	-	-	<b>V2</b>

\* Eccetto per i prodotti craquelè perchè non applicabile

### PIASTRELLE CERAMICHE IN BICOTTURA

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento  $E_b \geq 10\%$

Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice K gruppo BIII